



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Kartáčové těsnění
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Počet kusů na sadu	Sada 2

## Doplňěk

Kompatibilní řada	Actassi VDS Actassi VDA
Použití výrobku	Rozváděč
Montážní poloha	Horní a dolní boční panely
Počet jednotek rámu	24U 42U 29U 33U 38U 47U
Šířka	35 mm : kabelová průchodka
Hloubka	800 mm

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.