



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly Kabel

### Doplňěk

Popis příslušenství / samostatného dílu	Holý kabel
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Délka kabelu	100 m
Materiál	PvR (PVC/NBR) pouzdro
Barva	Matně černá
Průřez kabelu	0,5 mm <sup>2</sup>
Celkový počet vodičů	4
Izolační materiál vodiče	PVC
Odolný proti působení plamene	Třída C2 podle NF C 32-070
[Ue] jmenovité pracovní napětí	300 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	2000 V vyhovuje NF C 32-201-1
Poloměr ohybu	Minimálně 3 x vnější průměr
Pevnost v tahu	10...35 N/mm <sup>2</sup>
Tvrdost	70 shores A (tolerance: +/-5)
Hmotnost přístroje	4,49 kg

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...90 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...100 °C
popis prostředí	Odolný proti minerálům při 90 °C Odolný proti rozpouštědlům při 90 °C Syntetické oleje při 90 °C Bez silikonu Bez separačního prostředku

### Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0601 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------