



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Označení výrobku | KS |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Popis sběrnice | Pata vedení |
| Materiál | Hliník |
| Použití zařízení | Distribuce středních výkonů |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 250 A 35 °C |
| Počet vývodů - zásuvek | 1 |

Doplňk

| | |
|--|--|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 10 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 28 kA |
| Elektrické připojení | Kluzný kontakt |
| Vyzařované magnetické pole | 0.69 μ T |
| Mez tepelného namáhání | 100 kA ² .s |
| THDI | 0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A |
| Úbytek napětí | \leq 0.034 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0.036 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0.035 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0.034 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Montáž | Šrouby |
| Montážní držák | Stoupační noha |
| Umístění nulového vodiče | Vpravo |
| Počet pólů přípojnicového systému | 3L + N + PE |
| Typ rozměru | Pevný |
| Šířka | 146 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Výška | 800 mm |
| Délka | 0,8 m |
| Hmotnost přístroje | 5,4 kg |

Životní prostředí

| | |
|-----------|----------------------------|
| standards | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1225 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

