

XUYFLNEP40030

fotoel. čidlo - XUY - vidlicové - laser - pot +/-
30X42mm - 12..24VDC - M8



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XU
Název řady	Aplikace
Typ elektronického snímače	Fotoelektrický snímač
Označení snímače	XUY
Provedení snímače	Vidlice
Detekční systém	Thru beam
Emise	Infračervený laser, modulovaný (třída 1) podle IEC 825-1
Šířka průchodky	30 mm
Hloubka průchodky	42 mm
Materiál	Kov/plast
Typ napájecího obvodu	DC
Metoda připojení	4 vodiče
Typ diskrétního výstupu	PNP a NPN
Funkce diskrétního výstupu	1 Z nebo 1 V programovatelný
Elektrické připojení	1 konektor samec M8, 4 piny
Použití výrobku	Detekce referenčních značek Detekce transparentního objektu Detekce na vibrační liště Detekce na malém dopravníku
[Sn] jmenovitý dosah snímání	30 mm

Doplňěk

Materiál rozvaděče	Lakovaný hliník a polyamid/sklo
Typ klávesnice	Zelená
Min.Ø objektu pro detekci	0,05 mm
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Typ výstupu	Polovodičový
Signalizace stavu LED	1 LED (červená) pro režim nastavení a uzamčení klávesnice 1 LED (žlutá) pro stav výstupu
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC s ochrana proti přepólování
Meze napájecího napětí	10...30 V DC
Spínací proud v mA	100 mA (ochrana obvodu proti přetížení a zkratu)
Spínací frekvence	10 kHz
Úbytek napětí	< 2 V (stav sepnuto)
Proud I (A)	40 mA (naprázdno)
Kapacita zátěže	330 nF
Time response	-20...20 μs
Nastavení	Nastavení citlivosti číselným potenciometrem
Hmotnost přístroje	0,19 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-30...80 °C
odolnost proti okolnímu osvětlení	10000 lux s přirozené světlo 5000 lux s žárovka
odolnost proti vibracím	7 gn, amplituda = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6

BK : Black
BU : Blue