



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Membrána pro kabel. průchodku
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Použití zařízení	Víceúčelové
Kompatibilní řada	Spacial Spacial SF vhodný rozvaděč Spacial Spacial CRN kompaktní rozvodnice Spacial Spacial S3D kompaktní rozvodnice
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Montážní držák	Deska s kabel. průchodkou Tělo rozvaděče
Materiál	PP SBS (styren butadien styren) TPE (termoplastický elastomer) SEBS (styren etylen butylen styren)
Tažná síla	20 daN
Počet kabelových průchodek	25
Počet kabelových průchodek	16 x 14 mm 6 x 18 mm 3 x 30 mm
Výška	25 mm
Šířka	215 mm
Hloubka	86 mm
Barva	Světle šedá RAL 7035
Hmotnost přístroje	0,306 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
standardy	EN 50262 ASTM G154 - 06
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1040 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------