

## PRODUCT-DETAILS

# 6321/38-79-500

## 6321/38-79-500 triton 3/6gang MF/IR RTC



### Obecné informace

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Typ              | 6321/38-79-500                          |
| Id výrobku       | 2CKA006320A0056                         |
| EAN              | 4011395201374                           |
| Katalogový popis | 6321/38-79-500 triton 3/6gang MF/IR RTC |

### Detailní popis

With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). Master/slave configuration. With base-load operation. Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

### Objednací údaje

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN                             | 4011395201374 |
| Číslo celního sazebníku         | 90321020      |
| Minimální objednávková množství | 1 piece       |
| E-Number (Finland)              | 2815573       |
| E-Number (Sweden)               | 1750284       |

### Rozměry

Čistá hmotnost výrobku

98 g

## Balení

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Úroveň balení 1, jednotky       | carton 1 piece |
| Úroveň balení 1, EAN            | 4011395201374  |
| Úroveň balení 1, délka          | 114 mm         |
| Úroveň balení 1, výška          | 92 mm          |
| Úroveň balení 1, šířka          | 124 mm         |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 0.169 kg       |

## Technické údaje

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Teplota okolního vzduchu | Operation -5 ... +45 °C |
| Compatible Bus Systems   | KNX (TP)                |
| Krytí                    | IP20                    |
| Typ upevnění             | Flush Mounted           |
| Velikost obrazovky       | 1.85 in                 |

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| List s údaji, technické informace | 2CKA001373B8838    |
| Prohlášení o shodě - CE           | 2CKA100000E1543    |
| Pokyny a příručky                 | No document needed |
| REACH Declaration                 | 2CKA309999E9999    |
| Informace RoHS                    | 2CKA200000E5639    |

## Údaje vnějšího prostředí

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|

## Klasifikace

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 7        | EC001101 - Room temperature controller for bus system      |
| ETIM 8        | EC001101 - Room temperature controller for bus system      |
| Trída eClass  | V11.0 : 27143133                                           |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Busch-triton → 3/6 fold

