



WLVV 200

Weitspannkabelleiter-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WLVV 200 lassen sich Weitspannkabelbahnen 200 miteinander verbinden und vertikale Richtungsänderungen erzielen. Die Weitspann-Verbinder haben eine der Kabelbahnholmhöhe entsprechende Höhe von 203 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	t	Gewicht
WLVV 200S	2,5 mm	4,519 kg
inklusive:		
SES 12X20 × 1		
FS 12 × 1		
SEM 12 × 1		
FRSV 10X20 × 8		
SEMS 10 × 8		

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	t	Gewicht
WLVV 200F	2,5 mm	3,988 kg
inklusive:		
SES 12X20F × 1		
FS 12E × 1		
SEM 12F × 1		
FRSV 10X20F × 8		
SEM 10F × 8		
US 10X21F × 8		

Seite 1



t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereineinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

