



WPVH 120

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, horizontal, Höhe = 105 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WPVH 120 lassen sich Weitspannkabelrinnen oder -leitern miteinander verbinden und horizontale Richtungsänderungen erzielen. Bei einer Richtungsänderung > 30° müssen die Kabelbahnen gemäß Montageanleitung zuvor zurechtgeschnitten werden. In jedem Fall werden die Seitenverbinder wie gewünscht auf den erforderlichen Winkel gebogen. Sie haben eine der Kabelbahnholmhöhe entsprechende Höhe von 115 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
WPVH 120S	105 mm	400 mm	0,911 kg
inklusive: KLS 10X20 × 8			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
WPVH 120F	105 mm	400 mm	0,98 kg
inklusive: KLS 10X20F × 8			

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



