



UBKPR

Seitenprofil

Bei den Produktlösungen UBKPR handelt es sich um Seitenprofile für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Bauelemente dienen der Montage an die Schwerlastkanalunterteile und zur Auflage auf die Blindeckel. Mithilfe eines eingesetzten Streifengummis wird für eine zuverlässige Abdichtung zwischen den Montageteilen gesorgt. Die nivellierbaren Seitenprofile sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive Estrichankern, fünf Flachrundschaubrauben mit Vierkant FRS 8X25, fünf Muttern mit Flansch SEMS 8 und einem Verbinder UBKPRV geliefert.

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
UBKPR10F	50 mm	60 mm	3000 mm	18,04 kg
inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2				
UBKPR5F	40 mm	45 mm	3000 mm	11,65 kg
inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2				
UBKPR8F	50 mm	57 mm	3000 mm	14,72 kg
inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2				

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



