

## A 4

Profilschiene 48x26 mm, ungelocht

Die Profilschiene A 4 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 48 x 26 mm mit einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 2,5 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

#### **Blank**

| Artikel | Profilbreite | Profilhöhe | Länge   | t      | Gewicht |
|---------|--------------|------------|---------|--------|---------|
| A 4-30B | 48 mm        | 26 mm      | 3000 mm | 2,5 mm | 6,85 kg |
| A 4-60B | 48 mm        | 26 mm      | 6000 mm | 2,5 mm | 13,5 kg |

#### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel | Profilbreite | Profilhöhe | Länge   | t      | Gewicht |
|---------|--------------|------------|---------|--------|---------|
| A 4-30F | 48 mm        | 26 mm      | 3000 mm | 2,5 mm | 6,4 kg  |
| A 4-60F | 48 mm        | 26 mm      | 6000 mm | 2,5 mm | 12,8 kg |

t: Materialstärke


Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit


### **DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER**














 $W_y = 1.76 \text{ cm}^3$   $W_z = 3.85 \text{ cm}^3$   $l_y = 2.64 \text{ cm}^4$  $l_z = 9.23 \text{ cm}^4$ 

# OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, ASK 4



Seite 2