



## UBKPR

### Seitenprofil

Bei den Produktlösungen UBKPR handelt es sich um Seitenprofile für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Bauelemente dienen der Montage an die Schwerlastkanalunterteile und zur Auflage auf die Blindeckel. Mithilfe eines eingesetzten Streifengummis wird für eine zuverlässige Abdichtung zwischen den Montageteilen gesorgt. Die nivellierbaren Seitenprofile sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive Estrichankern, fünf Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25, fünf Muttern mit Flansch SEMS 8 und einem Verbinder UBKPRV geliefert.

| Artikel                                  | Breite | Höhe  | Länge   | Gewicht  |
|--|--------|-------|---------|----------|
| UBKPR10F                                 | 50 mm  | 60 mm | 3000 mm | 18,04 kg |
| inklusive:<br>FRS 8X25 × 2<br>SEMS 8 × 2 |        |       |         |          |
| UBKPR5F                                  | 40 mm  | 45 mm | 3000 mm | 11,65 kg |
| inklusive:<br>FRS 8X25 × 2<br>SEMS 8 × 2 |        |       |         |          |
| UBKPR8F                                  | 50 mm  | 57 mm | 3000 mm | 14,72 kg |
| inklusive:<br>FRS 8X25 × 2<br>SEMS 8 × 2 |        |       |         |          |

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



