

Instalační svorka WKI 4 NT -D-SL /V0

Objednací kód: 56.404.9555.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez vícevrátového vodiče (mm ²): 0,5
Jmenovitý proud In (A): 26	Jmenovité napětí (V): 400
Typ elektrické přípojky 1: Šroubové připojení	Typ elektrické přípojky 2: Šroubové připojení
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 3
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN lišta 35 mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 6
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 51,5	Délka (mm): 90
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Šedá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz