

Řadová svorka patrová WKI 4 D-D-SL/35

Objednací kód: 56.404.9855.0

Možnost funkce PEN: **Ne**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Typ elektrické přípojky 2: **Závitová přípojka**

Počet pater: **3**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Délka (mm): **90**

Barva: **Šedá**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²):

Poloha připojení:

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Materiál izolačního tělesa: **Termoplast**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **7,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz