



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 147 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: asymetrický akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová Wieland
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Asymetrická PMMA optika s optimalizovaným vyzařováním pro osvětlení školních tabulí, výstavních prostor apod.
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)



Code	Type	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
10198	NAOS 1.4ft AS 6400/840 DALI	6360	5720	38,8	147	5,8	1218	1030

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES

IP40

up to

-25°C

up to

35°C

650°C

LED

WARRANTY

5

D

220-240 V

50/60 Hz

DALI

CRI

>80

CCT

4000 K

3 SDCM

L90

B10

→

DOWNLOAD

INSTALLATION MANUAL

DATA SHEET

LDT DATA



10198

NAOS 1.4ft AS 6400/840 DALI

8590515101986

