



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Suitable

for 2- to 5-pole for flying leads

Údaje o materiálu

barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0.149 MJ
Hmotnost	4.98 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821255109
Customs Tariff No.	85366990990

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 890-311	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 890-311	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MINI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.