




## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Mechanické parametry

Suitable

for socket and plug

### Údaje o materiálu

Hmotnost

1.13 g

### Okolní podmínky

Processing temperature

-5 ... +40 °C

Continuous operating temperature

-35 ... +85 °C

Upozornění k trvalé provozní teplotě

Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C



## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 20 (WINSTA)   |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454730420 |
| Customs Tariff No. | 74099000000   |

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe 890-523

[Stáhnout](#)

## Handling Instructions

## Produktová rodina

**<i>WINSTA</i>® MINI**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.