



## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3)  $\triangleq$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Mechanické parametry

Suitable

for flat cable 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

### Údaje o materiálu

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| barva                     | Transparentní       |
| Izolační materiál         | Polyamid 66 (PA 66) |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0                  |
| Požární zatížení          | 0.18 MJ             |
| Hmotnost                  | 6.5 g               |



## Okolní podmínky

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                          |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                         |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 20 (WINSTA)   |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | CH            |
| GTIN               | 4055143572842 |
| Customs Tariff No. | 85472000900   |

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe 897-230

[Stáhnout](#)

## Handling Instructions

## Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® IDC

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.