


## Datový list | Objednací číslo: 722-736/031-000

THT female header; 0.6 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismatching; clamping collar; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; light gray

[www.wago.com/722-736/031-000](http://www.wago.com/722-736/031-000)



RoHS  
Compliant




BOMcheck.net

Barva:

### Derating Curve


THT female header (722-832) with  
1-conductor male connector (723-602)  
Pin spacing: 7.5 mm / Conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup> "f-st"  
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8

Current in A



2-, 4-, 6-, 12- pole

Conductor rated current



## Popis položky

- Integrované zkušební otvory pro zkušební zástrčky Ø 2 mm
- Pro spojení Board-to-Wire a Wire-to-Wire
- Výstupy na desce plošných spojů chráněné proti nebezpečnému dotyku
- Jasně oddělení vstupů a výstupů na desce plošných spojů
- 100% ochrana proti chybnému zapojení
- Možnost kódování

### Bezpečnostní upozornění 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Data  
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                    |
| Návrhové napětí (III/2)          | 630 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 6 kV                                                    |
| Návrhové napětí (II / 2)         | 1000 V                                                  |
| Návrhové rázové napětí (II / 2)  | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 12 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2 |

Approvals per UL 1059

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)  | 10 A  |

Approvals per UL 1977

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)  | 15 A  |

Approvals per CSA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití D)  | 10 A  |

Údaje o připojení

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Počet pólů               | 6 |
| Celkový počet potenciálů | 6 |
| Počet typů připojení     | 1 |
| Počet úrovní             | 1 |

Geometrické údaje

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Rozteč | 7,5 mm / 0.295 inch   |
| Šířka  | 57,3 mm / 2.256 inch  |
| Výška  | 23,25 mm / 0.915 inch |



|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Výška od povrchu                     | 18,25 mm / 0.719 inch          |
| Hloubka                              | 11,6 mm / 0.457 inch           |
| Délka pájecího kontaktu              | 5 mm                           |
| Rozměry pájecího kontaktu            | 0,6 x 1 mm                     |
| Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí | 1,3 <sup>(- ... +0,1)</sup> mm |

### Mechanické parametry

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Způsob upevnění | Upevňovací příruba                  |
| Způsob montáže  | Průchozí montáž<br>Montáž na povrch |

### Plug connection

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)                 | Konektor (zásuvka) / zdířka |
| Typ připojení konektoru                 | na desky plošných spojů     |
| Ochrana proti chybnému zapojení         | Yes                         |
| Směr zapojení vůči desce plošných spojů | 90°                         |

### PCB contact

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontakt na desku plošných spojů              | THT                                  |
| Uspořádání pájecích kontaktů                 | přes celý konektor (zásuvku), v řadě |
| Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu | 1                                    |

### Údaje o materiálu

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| barva                     | Světle šedá          |
| materiálová skupina       | I                    |
| Izolační materiál         | Polyamid 66 (PA 66)  |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0                   |
| Materiál kontaktů         | Slitina mědi         |
| Povrch kontaktů           | pocínované provedení |
| Požární zatížení          | 0.142 MJ             |
| Hmotnost                  | 7.172 g              |

### Okolní podmínky

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mezní rozsah teplot | -60 ... +85 °C |
|---------------------|----------------|

### Obchodní údaje

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Product Group     | 3 (Multi Conn. System) |
| Druh balení       | BOX                    |
| Country of origin | DE                     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| GTIN               | 4044918627382 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Atesty/certifikáty

### Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                            | Doplňkový text schválení | Název certifikátu   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-<br>20010419 |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172              |

## Kompatibilní produkty

### assembling

|                                                                                    |                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Obj. č.: 209-147<br>Samořezný šroub                                        | <a href="http://www.wago.com/209-147">www.wago.com/209-147</a> |
|  | Obj. č.: 231-194<br>Samořezný šroub; Š 2,2 × 13, upevňovací otvor Ø 1,8 mm | <a href="http://www.wago.com/231-194">www.wago.com/231-194</a> |
|  | Obj. č.: 231-195<br>Šroub s maticí; M2 × 12, pro upevňovací prvek          | <a href="http://www.wago.com/231-195">www.wago.com/231-195</a> |
|  | Obj. č.: 231-295<br>Šroub s maticí                                         | <a href="http://www.wago.com/231-295">www.wago.com/231-295</a> |

### Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Obj. č.: 210-833<br>Popisovací páska; Na cívce; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a> |
|  | Obj. č.: 210-834<br>Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/210-834">www.wago.com/210-834</a> |

### check

|                                                                                    |                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Obj. č.: 210-136<br>Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená                      | <a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a> |
|  | Obj. č.: 210-137<br>Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá                      | <a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a> |
|  | Obj. č.: 231-662<br>Test plugs for female connectors; for 7.5 mm and 7.62 mm pin spacing | <a href="http://www.wago.com/231-662">www.wago.com/231-662</a> |



## Ke stažení Documentation

### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 722-736/031-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

### CAE data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 722-736/031-000 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|

## Handling Instructions

## Produktová rodina

<i>MCS</i> MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.