


Datový list | Objednací číslo: 706-2300/100-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 16 binárních vstupů; Délka 2 m;
Průřez vodiče 0,14 mm²

www.wago.com/706-2300/100-200



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Popis položky

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	2 x 16 digital inputs
Operating voltage	≤ AC/DC 60 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Pluggable connector	Fujitsu FCN-367-J40
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	20

Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Typ připojení (3)	System
No. of poles 3	20
Pluggable connector 3	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Druh osazeného kabelu	LiYY
Průřez od (1)	0.14 mm²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	371
----------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-20 ... 50 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 0
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454879761
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module

	Obj. č.: 289-614 Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 20pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²	www.wago.com/289-614
	Obj. č.: 704-2004 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 1vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2004
	Obj. č.: 704-2024 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2024
	Obj. č.: 704-2044 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2044
	Obj. č.: 704-2054 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2054



Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-2300/100-200

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.