

Datový list | Objednací číslo: 706-2300/300-200

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů;
Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

www.wago.com/706-2300/300-200



Popis položky

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	16 digital in- or outputs
Operating voltage	≤ AC/DC 60 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Pluggable connector	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	20
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Druh osazeného kabelu	LiYY

Průřez od (1)	0.14 mm ²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	220
----------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-20 ... 50 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 0
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454873868
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module

	Obj. č.: 289-614 Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 20pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm ²	www.wago.com/289-614
	Obj. č.: 704-2004 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 1 vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2004
	Obj. č.: 704-2024 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2 vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2024
	Obj. č.: 704-2044 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 2 vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2044
	Obj. č.: 704-2054 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový binární vstup nebo výstup; 3 vodičové připojení; V montážní patici	www.wago.com/704-2054
	Obj. č.: 704-5004 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupátrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm ²	www.wago.com/704-5004
	Obj. č.: 704-5014 Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupátrové svorky na desky plošných spojů; Bez relé; V montážní patici; 2,50 mm ²	www.wago.com/704-5014



Obj. č.: 704-5024

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5024



Obj. č.: 704-5034

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Svorky na desky plošných spojů; S pojistkou na výstupu; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5034



Obj. č.: 704-5044

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; S ruční obsluhou; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5044



Obj. č.: 704-5054

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 spínací kontakt; S rozpojovací svorkou a pojistkou; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5054



Obj. č.: 704-5064

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 2 přepínací kontakty; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5064



Obj. č.: 704-5074

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 20pól.; 16kanálový reléový výstup; 1 spínací kontakt; S rozpojovací svorkou a pojistkou; V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/704-5074

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-2300/300-200

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.