

Datový list | Objednací číslo: 756-1602/060-100



sercos cable, angled; 10 m; fitted on one end; D-coded; M12 socket, angled;
one free cable end

www.wago.com/756-1602/060-100



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



Pin 1 ... 4: 0,34 mm ²			
1	■	gelb	■ 1
2	■	weiss	■ 2
3	■	orange	■ 3
4	■	blau	■ 4
Schirm			

Popis položky

**Stručný popis:**

- PUR, červený, bez halogenů
- Kat. 5e ES
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, ozonu, chemikáliím a ultrafialovému záření

Data**Technické údaje**

Typ připojení	M12 plug - volný konec
Počet pólů	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	D coded
Délka kabelu	10 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	sercos
Provozní napětí	250 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	$\geq 5 \times 10^8 \Omega/\text{km}$
Resistance of conductor	$< 57 \Omega/\text{km}$

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Samostatný: min. 4× Ø kabelu; vícenásobný: min. 8× Ø kabelu
Ohýbací cykly	3 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,3 ... 6,7 mm
Bauartkurzzeichen	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI RT VZN FRNC, geschirmt
monitorování	Overlapped aluminum-laminated foil and tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (7 × 0,25 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	605

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +70 °C
----------------------------------	----------------



Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +70 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
GTIN	4050821591443

Ke stažení**Documentation****System Description**

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 756-1602/060-100	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.