




Datový list | Objednací číslo: 756-5204/030-020

Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z obou stran; 3pól.;
Zdířka M8 úhlová; Zástrčka M8 úhlová; 2 m

www.wago.com/756-5204/030-020



Popis položky

Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

Data

Technické údaje

Typ připojení	M8 socket - M8 plug
Počet pólů	3
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Délka kabelu	2 m
Provozní napětí	AC/DC 60 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Barva kabelu s pláštěm	černá
Průměr kabelu s pláštěm	3,9 ... 4,3 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Bez halogenů	Yes
Materiál pouzdra	Polyurethan (PUR)
Materiál kontaktů	CuSn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Utahovací moment	0,6 Nm
Hmotnost	67.6

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +90 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-50 ... +90 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3 dle VDE 0110
Požární zatížení	1.498 MJ

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918974660
Customs Tariff No.	85444290900



Ke stažení

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf
293,9 kB

[Stáhnout](#)

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5204/030-020

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.