

**Datový list | Objednací číslo: 756-5301/050-050**


Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z jedné strany (s volným koncem vedení); 5pól.; Zdířka M12 axiální; Otevřený konec; 5 m


[www.wago.com/756-5301/050-050](http://www.wago.com/756-5301/050-050)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net





|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Pin 1 ... 5: 0,34 mm <sup>2</sup> |             |
| 1 )                               | braun (+)   |
| 2 )                               | weiß (Ö)    |
| 3 )                               | blau (-)    |
| 4 )                               | schwarz (S) |
| 5 )                               | grau        |
| Schirm                            |             |

## Popis položky

### Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

## Data

### Technické údaje

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Typ připojení                               | M12 socket - volný konec |
| Počet pólů                                  | 5                        |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0°                       |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1  | A coded                  |
| Délka kabelu                                | 5 m                      |
| Provozní napětí                             | AC/DC 250 V              |
| Operating current                           | 4 A                      |
| přípustné impulzní napětí                   | 1,5 kV                   |

### Mechanické parametry

|               |        |
|---------------|--------|
| Ohýbací cykly | 2 Mio. |
|---------------|--------|



|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                                                                                            |
| Barva kabelu s pláštěm    | černá                                                                                                          |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 4,8 ... 5,2 mm                                                                                                 |
| Sheath material           | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| Bez halogenů              | Yes                                                                                                            |
| Materiál pouzdra          | Polyurethan (PUR)                                                                                              |
| Materiál kontaktů         | CuSn                                                                                                           |
| Povrch kontaktů           | CuNi/Au                                                                                                        |
| Utahovací moment          | 1 Nm                                                                                                           |
| Hmotnost                  | 191                                                                                                            |

### Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +90 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -50 ... +90 °C |
| Krytí                                    | IP67           |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3 dle VDE 0110 |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4044918974981 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

### Ke stažení

#### Documentation

##### System Description

|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| IP67 Cables and Pluggable Connectors | pdf<br>293,9 kB | Stáhnout |
|--------------------------------------|-----------------|----------|

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 756-5301/050-050 | Stáhnout |
|---------------------------------|----------|



## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.