



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Způsob ovládání

Ovládací páčka

Mechanické parametry

Suitable

for flying leads; manually operated

Údaje o materiálu

barva

Bílá

Izolační materiál

Polyamid 66 (PA 66)



Třída hořlavosti dle UL94	V0
Hmotnost	0.6 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143356923
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 890-121	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

Handling Instructions



Produktová rodina

*W*INSTA[®] MINI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.