





Pin 2 und 4: 0,34 mm²

1	)	frei	■	1
2	)	grün	■	2
3	)	frei	■	3
4	)	rot	■	4
5	)	frei	■	5

Schirm

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a PVC
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	B coded
Délka kabelu	4 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	PROFIBUS
Provozní napětí	≤ 300 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Izolační odpor	> 2500 MΩ/km
Resistance of conductor	max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	> 10× Ø kabelu (flexibilní používání); > 5× Ø kabelu ve vlečném řetězu (pevná instalace)
Ohýbací cykly	1 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	7,3 ... 7,9 mm
Bauartkurzzeichen	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
monitorování	Shielding braid, (approx. 5.90 mm Ø), tinned CU-ETP1, coverage 85 % ± 5 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (19 × 0,15 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	360

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +60 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-50 ... +60 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143039390



Customs Tariff No.

85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information

pdf
1,1 MB

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.