






Pin 2, 3: 0,38 mm²; Pin 4, 5: 0,67 mm²

1	)	Schirm		1
2	)	rot		2
3	)	schwarz		3
4	)	weiss		4
5	)	blau		5

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, fialový, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Délka kabelu	3.2 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	CANopen
Komunikace / průmyslová sběrnice (2)	DeviceNet
Provozní napětí	≤ 300 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
Resistance of conductor	≤57 Ω/km (AWG22) + ≤79 Ω/km(AWG24)

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5× Ø kabelu
Ohýbací cykly	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,6 ... 7,2 mm
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
monitorování	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (19 × 0,125 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	50

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1



Obchodní údaje

Druh balení	BOX
GTIN	4050821398769

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.