

Datový list | Objednací číslo: 756-3104/040-020

Napájecí kabel, úhlový; 2 m; Konfekcionované z jedné strany; Kódování A;

Zástrčka M12 úhlová; Otevřený konec; Šedá



www.wago.com/756-3104/040-020



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■



Pin 1 ... 4: 0,75 mm²

1	braun	1
2	weiß	2
3	blau	3
4	schwarz	4

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- UL/CSA
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 plug - volný konec
Počet pólů	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Délka kabelu	2 m
Provozní napětí	250 V AC/DC
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2,5 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	1000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 26 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 10× Ø kabelu
Ohýbací cykly	4 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6 ... 6,4 mm
Bauartkurzzeichen	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (40 × 0,15 mm)
Leiterisolierung	PP9Y halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	9.999
barva	Šedá

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-30 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-30 ... +80 °C



Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454772529
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení**Documentation****System Description**

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 756-3104/040-020	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.