




Z812

LED závěsná svítidla

svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • těleso z lakovaného hliníkového profilu • prismatický reflektor z PMMA • Volitelné přídavné reflektory s definovaným úhlem vyzařování • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • volitelné barevné provedení • volitelný závěs se objednává samostatně



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
Z812cCWI.110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z812cCWI.114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z812cCWI.120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z812cCWI.129/..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z812cCWI.137/..	a	1 x 37 W	4200 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.137/..	a	1 x 37 W	4300 lm	5000 K	≥ 80	3,2
Z812cCWI.143/..	a	1 x 43 W	4900 lm	3000 K	≥ 80	3,2
Z812cCCI.143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	4000 K	≥ 80	3,2
Z812cCDI.143/..	a	1 x 43 W	5000 lm	5000 K	≥ 80	3,2

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednáčeho kódu: [Ra ≥90](#)

[Z812cDCI.143.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla

B / D / T


Příklad sestavení objednáčeho kódu: [stmívatelné DALI](#)

[Z812cCCD.143.D3](#)


Volitelné typy přídavných reflektorů

Příklad sestavení objednáčeho kódu:


[přídavný reflektor FL \(49°\)](#)



SP



MD



FL

[Z812cCCI.143/FL.D3](#)

PDF

Příslušenství



ZSL-K
str. 731



ZSL-P
str. 731



ZVL-K
str. 732



ZLL
str. 733



Lišty
str. 41

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐

CE F

230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)		
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h	108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h	114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W
S	stmívatelný DSI			Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém		
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SS	extra úzký - úhel vyzařování <10°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°					xx	volitelné barevné provedení RAL
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU						
T1	tvrzené sklo - čiré			F4	modrý filtr	FH	voštinový filtr
T3	tvrzené sklo - opálové			F5	červený filtr	F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*
A1	akrylátové sklo - čiré			F6	zelený filtr		
A3	akrylátové sklo - opálové			F7	žlutý filtr		
M1	akrylátová mikropřísma - čirá						
M3	akrylátová mikropřísma - opálová						
P1	akrylátová přísma - čirá						
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ			10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ		
W3	bílá struktura interiér/exteriér			B	pro montáž do zalévacího pouzdra		
S3	stříbrná struktura interiér			F	pro montáž do fasádní izolace		
B3	černá struktura interiér/exteriér			KRP	pro montáž do lamelových podhledů		
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér			P	pro montáž do plechových podhledů		
xx	volitelné barevné provedení RAL						