

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|---|
| 845913080 | MILANO - Druck-Wechsel-Universaldimmer für Glühlampen, Halogenlampen, dimmbare LED, Farbe: weiß |

MILANO - Druck-Wechsel-Universaldimmer für Glühlampen und 230V Halogenlampen, dimmbare LED´s sowie für NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit, RC10-250W/VA, LED 5-100W, Welle 4mm, mit Mutter und Wellenadapter, Farbe: weiß



| Technische Daten | 845913080 |
|-----------------------------------|---|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Nennspannung | 230,00 230,00 V |
| Transparent | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 33,0 mm |
| Nennleistung ohmsche Last | 5 250 W |
| Nennleistung induktive Last | 5 250 VA |
| Nennleistung kapazitive Last | 5 250 VA |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Max. Schaltleistung LED | 100 W |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Lichtwertspeicher | ja |
| Nebenstelleneingang | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Seriendimmer | nein |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | nein |
| Verwendbar mit Funktaste | nein |
| Verwendbar mit IR-Taste | nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | nein |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | nein |
| Gerätebreite | 55,0 mm |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024

| Technische Daten | | 845913080 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| Gerätehöhe | 55,0 mm | |
| Gerätetiefe | 33,0 mm | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| App-Steuerung über Bluetooth | nein | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Lastart | universal und LED Retrofit | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | |