

## LED přisazené svítidlo Nova R 600, 60W, 4000K, černé, s driverem DALI

Kód produktu: **ML-416.158.33.0**

Typ produktu: **NO600R-60W4000K-B-TDF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED přisazené svítidlo 60W černé, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 7150lm, vyzařovací úhel 100°, CRI>80, životnost až 50.000h, rozměry ø600x63,5mm, materiál hliník/plast, mléčný difuzor, stmívatelné DALI/Push Dim, PF>0,9, v rámci volitelného příslušenství lze dokoupit sadu pro zavěšení svítidla



Stropní LED svítidlo **Nova** o výkonu 60 W vytváří světelný tok 7150 lm. Elegantní design svítidla ho předurčuje pro použití jak v domácnostech, tak i v obchodních a administrativních prostorech.

### Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je neutrálně bílý** o teplotě chromatičnosti 4000 K s indexem barevného podání CRI>80. Integrovaný elektronický předřadník je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla**.

### Konstrukce

Tělo svítidla je hliníkové, černě lakované, kruhového tvaru o průměru 600 mm a výšce 63,5 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Polykarbonátový **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 100°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

### Montáž

Svítidlo je určeno pro **stropní přisazenou montáž** do suchých interiérů. Upevnění svítidla k jeho základně je provedeno bajonetovým závitem, díky kterému není nikde na povrchu patrné žádné uchycení pomocí šroubů. Pro připevnění základny ke stropu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla. V rámci volitelného příplatkového příslušenství je **možno zakoupit závěsnou sadu**, která sestává ze stropní černé rozety, transparentní pětižilové propojovací šňůry a trojitého lankového závěsu. Maximální délka zavěšení činí 1100 mm a lze ji snadno plynule zkrátit pomocí samosvorných úchytů.

### Připojení

Svítidlo patří do I. třídy elektrických spotřebičů, a proto musí být napojeno i k ochrannému vodiči. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je bezšroubová. Možnost stmívání signálem DALI nebo tlačítkem (funkce Push Dim).

**Parametry:**

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ne](#)  
Vhodné pro závěsnou montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)  
Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)  
Stmívání GPRS: [Ne](#)  
Stmívání LineSwitch: [Ne](#)  
Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)  
Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)  
Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)  
Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)  
Programovatelné stmívání: [Ne](#)

Integrovaný nouzový modul: [Ne](#)  
S pohybovým čidlem: [Ne](#)  
Se senzorem osvětlení: [Ne](#)  
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)  
S větracími otvory: [Ne](#)  
Max. celkový příkon [W]: [60](#)  
Jmenovitý světelný tok [lm]: [7150](#)  
Převládající barva světla: [Bílá](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)  
EAN: [8595607152174](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)  
Materiál pouzdra: [Hliník](#)  
Povrchová úprava: [Lakováno](#)  
Barva krytu: [Černá](#)  
Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)  
Druh napětí: [AC](#)  
Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)  
Jmenovitý proud [mA]: [430 - 470](#)

RF stmívání: [Ne](#)  
Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)  
Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)  
Stmívání Zigbee: [Ne](#)  
Stmívání tlačítkem: [Ano](#)  
Stmívání v závislosti na ovládacím zařízení: [Ne](#)  
Distribuce světla: [Difuzor \(čočka/optika/panel\)](#)  
Rozložení světla: [Symetrický](#)

Barevná teplota [K]: [3750 - 4250](#)  
Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)  
Účinnost: [0,9](#)  
Výška / hloubka [mm]: [63,5](#)  
Vnější průměr [mm]: [600](#)  
Způsob kabeláže: [Vhodné pro průchozí kabeláž](#)  
Počet pólů: [5](#)  
Způsob připojení: [Bezšroubové svorky](#)

Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)  
Provozní jednotka součástí: [Ano](#)  
Stmívání 0-10 V: [Ne](#)  
Stmívání 1-10 V: [Ne](#)  
Stmívání DALI: [Ano](#)  
Stmívání DALI-2: [Ano](#)  
Stmívání DMX: [Ne](#)  
Stmívání DSI: [Ne](#)

Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)  
Výstup světla: [Přímý](#)  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [F](#)  
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [50000](#)  
Stupeň krytí (IP): [IP20](#)  
Třída ochrany: [I](#)  
Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)  
Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)

Stmívání Bluetooth: [Ne](#)  
Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)  
Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)  
Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)  
Podpora IFTTT: [Ne](#)  
Úhel vyzařování (°): [100](#)  
Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)  
Náhrada za: [360 W](#)



