

## LED prachotěsné svítidlo Fabrik G2 1500D, 60W, 4000K, DALI

Kód produktu: **ML-414.202.69.3**

Typ produktu: **FG2-1500D-60W4000K-G**

**McLED Asist**

**+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881**

**support@mcled.cz**

Popis: **LED prachotěsné svítidlo 60 W (ekvivalent 2x58 W zářivka T8), 230 V, IP65, 4000 K - neutrální bílá, světelný tok 8400 lm, vyzařovací úhel 120 °, CRI80, životnost 50.000 h, rozměry 1502x74x64 mm, materiál plast/hliník, stmívatelné DALI, PF>0,95**

 LED prachotěsné svítidlo 60 W (ekvivalent 2x58 W zářivka T8), 230 V, IP65, 4000 K - neutrální bílá, světelný tok 8400 lm, vyzařovací úhel 120 °, CRI80, životnost 50.000 h, rozměry 1502x74x64 mm, materiál plast/hliník, stmívatelné DALI, PF>0,95

### Prachotěsné svítidlo McLED® Fabrik G2 60 W

Toto úsporné LED svítidlo Fabrik G2 značky McLED® s výkonem 60 W o délce 1502 mm svým použitím plně nahrazuje klasické svítidlo s fluorescenčními trubicemi (v tomto případě svítidlo s 2x 58 W trubicí). Světelný tok tohoto svítidla je **8400 lm**. Díky širokému vyzařovacímu úhlu není problém nasvítit tímto svítidlem rovnoměrně i velmi širokou plochu.

#### Prachotěsné svítidlo s moderním designem

LED svítidlo McLED® Vám ve srovnání s klasickými svídky přináší spoustu výhod. K těm nejdůležitějším patří **výrazně nižší spotřeba elektrické energie**. To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto moderního LED svítidla ve srovnání s klasickým svítidlem rychle vrátí.

Mnozí zákazníci oceňují u tohoto svítidla ve srovnání s klasickými svídky také moderní a **elegantní design**, velkou roli však hrají i výrazně menší rozměry – šířka svítidla je pouhých 74 mm a výška pouhých 64 mm. Díky těmto rozměrům se tak toto LED svítidlo oproti klasickým svídkům mnohem lépe hodí také **do místností s nízkými stropy**, kde každý milimetr hraje roli.

#### Unikátní konstrukce

Při výrobě tohoto LED svítidla jsme kladli důraz nejen na výběr **kvalitních LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a kvalitní **značkovou elektroniku** ukrytou uvnitř těla svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje toto LED svítidlo dlouhé životnosti - až 50000 hodin. Tím se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť nebudete utrácet další peníze za opakovaný nákup nových trubic. S naším LED svídkem kromě peněz **ušetříte také čas**, který byste v případě klasických svídek věnovali opakovanému shánění a výměnám fluorescenčních trubic.

Díky krytí IP65 můžete toto LED prachotěsné svítidlo umístit bez problémů také do venkovního prostředí, protože mu nevádí vlhkost, déšť ani zvýšená prašnost. LED svítidlo McLED® je také odolné vůči otřesům.

#### Jednoduchá instalace

Toto LED svítidlo se vyznačuje také velice **jednoduchou a rychlou montáží**. Součástí balení jsou dva kovové klipy, které připevníte pomocí vrutů k podkladu (zeď, strop, nosná konstrukce apod.). Svítidlo do těchto klipů pak již jen jednoduše nacvaknete a upevnění svítidla je hotové. Dále stačí již jen zapojit napájecí příkody do svorkovnice.

#### Široké možnosti použití

LED svítidlo Fabrik G2 je možné použít také v případě požadavku na **průběžnou montáž**, neboť každé svítidlo je vybaveno dvojicí průchodek (jedna je nainstalována na svídkle a druhá je součástí balení) a dvojicí svorkovnic (na každém konci svídkla jedna). Je tak pouze na Vás, zda budete chtít Vaše nová LED svídkla propojit za sebe a napájet tak více svídek za sebou pouze z jednoho místa, nebo budete chtít ke každému svídklu vést samostatný příkód.

#### Bezpečnost je pro nás na prvním místě

**Stále váháte**, zda je pro Vás toto LED svítidlo Fabrik G2 to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED® je navíc **zcela bezpečné** a ve srovnání se svídky osazenými klasickými zdroji také **ekologické**, protože neobsahuje **vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

**Parametry:**

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro závěsnou montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)  
Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)  
Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ano](#)  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)  
Typ světelného zdroje: [LED](#)

Výstup světla: [Přímý](#)  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [D](#)  
Stupeň krytí (IP): [IP65](#)  
Rázová pevnost (IK): [IK 08](#)  
Třída ochrany: [I](#)  
Svítilno s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)  
Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)  
S pohybovým čidlem : [Ne](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)  
Počet spínacích cyklů: [35000](#)  
EAN: [8595607154437](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)  
Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)  
Objímka: [Bez](#)  
Materiál pouzdra: [Plast](#)  
Barva krytu: [Bílá](#)  
Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)  
Provedení mřížky: [Bez](#)  
Druh napětí: [AC](#)

Se senzorem osvětlení: [Ne](#)  
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)  
S větracími otvory: [Ne](#)  
Max. celkový příkon [W]: [60](#)  
Jmenovitý světelný tok [lm]: [8400](#)  
Převládající barva světla: [Bílá](#)  
Barevná teplota [K]: [4000 - 4000](#)  
Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)  
Jmenovitý proud [mA]: [245 - 255](#)  
Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)  
Provozní jednotka součástí: [Ano](#)  
Stmívání DALI: [Ano](#)  
Bez stmívání: [Ne](#)  
Rozložení světla: [Symetrický](#)  
Vyzářovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)

Účinník: [0,95](#)  
Šířka [mm]: [74](#)  
Výška / hloubka [mm]: [64](#)  
Délka [mm]: [1502](#)  
Úhel vyzářování (°): [120](#)  
Počet spínacích cyklů [-]: [35000](#)  
Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)  
Náhrada za: [2x 58 W](#)