



## ISIS S4 PE

---

LED-5L07E900ZS11/PE4/L100 C DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S4 PE

Kód produktu: ISI61435

Typ: LED-5L07E900ZS11/PE4/L100 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a polyetylenové stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné       |
| Typ montáže       | závěsné - kabel   |
| Materiál základny | ocel              |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | černá Ral9005     |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | ocelový držák     |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 500 mm            |
| Délka             | 500 mm            |
| Výška             | 500 mm            |
| Průměr            | Ø 500 mm          |
| Délka závěsu      | 1000 mm           |
| Montážní otvor    | není              |
| Kabelový vstup    | není              |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |


### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 41 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 23 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks     |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5870 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6670 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 143 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728017897        |
| Hmotnost NTT0  | 3.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 5.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20531        | PE4   | bílá  |  |         |