



## ISIS S3 PE HP

---

LED-5L08E850ZS11/PE3/L100 C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

ISIS S3 PE HP

Kód produktu: ISI63042

Typ: LED-5L08E850ZS11/PE3/L100 C 3K#

**Krátký popis svítidla:** Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

## Technická data

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typ svítidel      | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | závěsné - kabel   |
| Materiál základny | ocel              |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | černá Ral9005     |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | ocelový držák     |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 400 mm            |
| Délka             | 400 mm            |
| Výška             | 400 mm            |
| Průměr            | ø 400 mm          |
| Délka závěsu      | 1000 mm           |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm            |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm           |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |


## Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 52 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 7300 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8290 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 140 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*




## Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728020620        |
| Hmotnost NTT0  | 3.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20530        | PE3   | bílá  |  |         |