



## ISIS S3 PM

---

LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S3 PM

Kód produktu: ISI64812

Typ: LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - kabel             |
| Materiál základny | Mosaz                       |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 400 mm                      |
| Délka             | 400 mm                      |
| Výška             | 400 mm                      |
| Průměr            | ø 400 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK06                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks     |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4070 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4630 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 150 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728032524        |
| Hmotnost NTT0  | 3.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.072 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20601        | PM3   | bílá  |  |         |