



## ISIS P1 PM-M

---

LED-5L05E500Z11/PM1M/a3 NL DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P1 PM-M

Kód produktu: ISI72937

Typ: LED-5L05E500Z11/PM1M/a3 NL DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | nerez ocel                   |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | nerez leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 200 mm                       |
| Délka             | 200 mm                       |
| Výška             | 200 mm                       |
| Průměr            | ø 200 mm                     |
| Délka závěsu      | 600 mm                       |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 8 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 44 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 71 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 71 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 114 ks    |

### Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 1130 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 1280 lm      |
| Měrný výkon   | 141 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728049997       |
| Hmotnost NTT0  | 1.3 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.21 m              |
| Balení 1 délka | 0.21 m              |
| Balení 1 výška | 0.205 m             |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|--|---------|
| 20623        | PM1-M | bílá  |  |         |