



## ISIS P5 PM-M

---

LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 MS 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P5 PM-M

Kód produktu: ISI60161

Typ: LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 MS 3K##

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 600 mm                       |
| Délka             | 600 mm                       |
| Výška             | 600 mm                       |
| Průměr            | ø 600 mm                     |
| Délka závěsu      | 400 mm                       |
| Montážní otvor    | není                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |


### Elektrická data

|              |           |
|--------------|-----------|
| Příkon       | 48 W      |
| Stupeň krytí | IP40      |
| Objímka      | LED modul |
| Svorkovnice  | není      |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 6810 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7740 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 141 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728013431        |
| Hmotnost NTTO  | 5.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 7.9 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.278 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.62 m               |
| Balení 1 délka | 0.62 m               |
| Balení 1 výška | 0.63 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20667        | PM5-M | bílá  |  |         |