



## ISIS P5 PM-M HP

LED-5L08E1050Z11/PM5M/a4 C 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P5 PM-M HP

Kód produktu: ISI60703

Typ: LED-5L08E1050Z11/PM5M/a4 C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 80 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | černá Ral9005                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 600 mm                       |
| Délka             | 600 mm                       |
| Výška             | 600 mm                       |
| Průměr            | ø 600 mm                     |
| Délka závěsu      | 800 mm                       |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 65 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 9280 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 10540 lm     |
| Měrný výkon                                                         | 142 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728016654        |
| Hmotnost NTT0  | 5.5 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 8.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.278 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.62 m               |
| Balení 1 délka | 0.62 m               |
| Balení 1 výška | 0.63 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20667        | PM5-M | bílá  |  |         |