



ISIS S5 PM-M

LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S5 PM-M

Kód produktu: ISI60769

Typ: LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	23 ks
Počet svítidel na jistič C10A	23 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	7100 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	147 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistická data

EAN	8591728017316
Hmotnost NTT0	6 Kg
Hmotnost BTTO	8.41 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.256 m ³
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20667	PM5-M	bílá		