



KRUGER P1 F0P

LED-1L14ET700ZKN62/F0P1C/z5 C BT 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P1 FOP

Kód produktu: KRU61031

Typ: LED-1L14ET700ZKN62/FOP1C/z5 C BT 27-65K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo s Bluetooth a Tunable White systémem a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.

Technická data

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	1460 lm
Světelný tok zdroje	2710 lm
Měrný výkon	112 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728085643
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.6 Kg
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20635	F0P1C	bílá - černá		