




## KRUGER P2 F0

---

LED-1L16E500ZKN83/F02B/z5 B DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P2 FO

Kód produktu: KRU60177

Typ: LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem. Tyčový závěs o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                            |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                           |
| Barva stínidla    | bílá                                   |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 395 mm                                 |
| Délka             | 395 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | Ø 395 mm                               |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                |
| Energetická třída | D                                      |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                      |



### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 24 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks      |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2660 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3750 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 110 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728082468 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20637        | F02B  | bílá  |  |         |