



ZETA ST1 FP

LED-1L64E700ZST/FP91/L100 0 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ZETA ST1 FP

Kód produktu: ZET60556

Typ: LED-1L64E700ZST/FP91/L100 0 4K#

Krátký popis svítidla: Olivově zelené závěsné LED svítidlo ON/OFF s přímým svícením a matovaným PMMA stínidlem. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel textilní
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	Olivová Ral6011
Barva stínidla	bílá - olivová
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	50 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	C
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	31 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	22 ks
Počet svítidel na jistič C10A	23 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	3620 lm
Světelný tok zdroje	5030 lm
Měrný výkon	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistická data

EAN	8591728091798
Počet kartonů	2 ks
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.06 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20668	PM91	bílá		