




## MATAR LE1

---

LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR LE1

Kód produktu: MAT60049

Typ: LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                        |
| Typ montáže       | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | hliník                             |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát               |
| Barva základny    | bílá Ral9003                       |
| Barva stínidla    | bílá                               |
| Držení stínidla   | pružinkové                         |
| Umístění montáže  | strop                              |
| Šířka             | 604 mm                             |
| Délka             | 58 mm                              |
| Výška             | 46 mm                              |
| Délka závěsu      | 1000 mm                            |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                             |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                            |
| Energetická třída | D                                  |
| Rázová pevnost    | IK10                               |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                  |




### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 9 W         |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1090 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1540 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 121 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728087708 |
| Počet kartonů  | 2 ks          |
| Balení 1 šířka | 0.08 m        |
| Balení 1 délka | 0.63 m        |
| Balení 1 výška | 0.06 m        |
| Záruka*        | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                                                               |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20608        | PC71  | bílá  |  | <br>1100<br>100<br>100<br>30 x 100 |