




MATAR LE1

LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C DALI 4K##



WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE1

Kód produktu: MAT60553

Typ: LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	604 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	9 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	1140 lm
Světelný tok zdroje	1600 lm
Měrný výkon	126 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728088705
Počet kartonů	2 ks
Balení 1 šířka	0.08 m
Balení 1 délka	0.63 m
Balení 1 výška	0.06 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20608	PC71	bílá		 1100 30 30 30 x 1100