



## MATAR LE5

---

LED-1L88-1L89E700ZLEB09/PC76/L100 C DALI 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR LE5

Kód produktu: MAT60587

Typ: LED-1L88-1L89E700ZLEB09/PC76/L100 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                        |
| Typ montáže       | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | hliník                             |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát               |
| Barva základny    | černá Ral9005                      |
| Barva stínidla    | bílá                               |
| Držení stínidla   | pružinkové                         |
| Umístění montáže  | strop                              |
| Šířka             | 905 mm                             |
| Délka             | 92 mm                              |
| Výška             | 56 mm                              |
| Délka závěsu      | 1000 mm                            |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                             |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                            |
| Energetická třída | D                                  |
| Rázová pevnost    | IK10                               |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                  |


### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 26 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2830 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4360 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728089047        |
| Hmotnost NTT0  | 2.5 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 2.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.013 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.94 m               |
| Balení 1 délka | 0.12 m               |
| Balení 1 výška | 0.08 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20617        | PC76  | bílá  |  |         |