



SUBRA S6

LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K##

WWW.OSMONT.CZ

SUBRA S6

Kód produktu: SUB60022

Typ: LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	strop
Šířka	150 mm
Délka	150 mm
Výška	1514 mm
Průměr	ø 150 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	120 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	17 ks
Počet svítidel na jistič C16A	28 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	15450 lm
Světelný tok zdroje	19810 lm
Měrný výkon	128 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728089856
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20665	PM86 (pr.150/1510mm)	bílá		