

DATOVÝ LIST PRODUKTU

RECESS GU10 8.3W CRI90 4000K DIM

KIT LEDr GU10 | Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, patice GU10



Oblasti použití

- Chodby
- Osvětlení pro prodejny
- Obývací pokoje
- Vestibuly

Výhody výrobku

- Přímá náhrada běžných 80W halogenových svítidel
- Úspora energie až o 90 % ve srovnání s tradičními zapuštěnými svítidly
- Jednobodová optika
- Bílý prstenec z tlakově lité zinkové slitiny
- Vyměnitelný LED světelný zdroj
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 575 lm
- Bodové světlo je otočné o 20° do všech směrů



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	46 mA
Účinník λ	0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	575 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	575 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	90
Standardní odchylka sladění barev	5 sdcm
Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	36 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	88,50 mm
Výška	112,00 mm
Váha výrobku	184,00 g

SPOT KIT ADJUST

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	75,0 mm
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	SP KIT ADJ V 8.3W

Dokumenty a certifikáty		document_name
	Declarations Of Conformity CE	SP KIT ADJ GU10 DIM
	Declarations Of Conformity UKCA	SP KIT AND SET

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075607439	Folding box 1	150 mm x 95 mm x 85 mm	215.00 g	1.21 dm ³
4058075607446	Shipping box 6	481 mm x 212 mm x 123 mm	1463.00 g	12.54 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.