

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Svítidlo se dvěma volitelnými teplotami barev pomocí nástěnného vypínače



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Koupelny (IP44)

Výhody výrobku

- Lze umístit do vlhké místnosti (zóna 2 a 3)
- Barvu světla lze zvolit mezi dvěma barevnými teplotami

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Volba teploty chromatičnosti prostřednictvím nástěnného přepínače (3000 K, 4000 K)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	80,000 mA
Náběhový proud	6,5 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	109 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	103
Účinník λ	≥0,7
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1150 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2200 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1.0
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	300,00 mm
Výška	47,00 mm
Váha výrobku	1250,00 g



ORBIS DISC 30CM 18W
CLICKCCT IP44

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Steel
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	ORBIS DISC 30 CLICK CCT
	Packaging insert	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Orbis Disk
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854096112	Folding box 1	58 mm x 352 mm x 353 mm	1450.00 g	7.21 dm ³
4099854096129	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 380 mm	6370.00 g	34.68 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.