

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm

Chrome Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Svítidlo se dvěma volitelnými teplotami barev pomocí nástěnného vypínače



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Koupelny (IP44)

Výhody výrobku

- Aplikace na zrcadlo i stěnu
- Lze umístit do vlhké místnosti (zóna 2 a 3)
- Barvu světla lze zvolit mezi dvěma barevnými teplotami

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany: IP44
- Volba teploty chromatičnosti prostřednictvím nástěnného přepínače (3000 K, 4000 K)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	7,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	46,000 mA
Náběhový proud	3.24 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	107 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	206
Účinník λ	≥0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	380 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	720 lm
Světelná účinnost	54 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1.0
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	400,00 mm
Šířka	120,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM
CLICKCCT IP44

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Chromová
Barva těla svítidla	Chromová
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polyacrylate (PAK)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
	Packaging insert	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Orbis Disk
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854096099	Folding box 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	416.00 g	5.41 dm³
4099854096105	Shipping box 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.