

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK

PANEL LOUVER | Panelová svítidla



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy


Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti až 150 lm/W
- Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci
- K dostání v provedení s černým nebo bílým pouzdrem

Vlastnosti výrobku

- Životnost (L80/B10): až 50 000 h (při 25 °C)
- Kovové pouzdro, polykarbonátové (PC) čočky a reflektory
- 5 let záruka

Výška	29,00 mm
Váha výrobku	2250,00 g



PL LOUVER 1200 V 27.5W 840
U16

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní délka	1175 mm
Montážní šířka	275 mm
Montážní hloubka	50 mm
Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	72000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
-------------------------	----

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16
	Addon Technical Information	PANEL LOUVER 600/1200 V 27.5W 840 U16
	Packaging insert	PL LOUVER 600/1200/SUSP/SURF KIT
Soubory fotometrických a světelných návrhů		document_name
	IES file (IES)	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK
	LDT file (Eulumdat)	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK
	LDC typ polar	PL LOUVER 600/1200 V 27.5W 840

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854149733	Folding box 1	1,245 mm x 52 mm x 345 mm	2678.00 g	22.34 dm³
4099854149740	Shipping box 5	1,265 mm x 280 mm x 365 mm	14575.00 g	129.28 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.