



- popis výrobku:
- přístrojová krabice do litých betonů- instalační hloubka 70 mm
 - víko krabice přizpůsobeno pro vložení přídržného magnetu SB-M1 pro fixaci krabice na kovové bednění
 - možnost fixace víka krabice pomocí hřebů nebo vrtů na dřevěné bednění
 - utěsněné spojení víka s krabicí
 - vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi
 - vstupy pro trubky \varnothing 16, **20**, **25**, **32**
 - možnost pevného spojení krabic na rozeč 71 mm a 90 mm
 - možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
 - možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček \varnothing 6 mm KBP-8 (není součástí balení)

- materiál: PP (bezhalogenový)
- barva: oranžová / šedá
- teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)
- zkouška žhavou smyčkou: 650 °C
- třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
- hmotnost: 58 g
- splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2
- skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 60-70/M_AB - 5 ks krabic a víček zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 30 ks v kartonu